



Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Tore · Türen · Zargen · Antriebe

Lisa Modest-Danke
Telefon: +49 5204 915-167

Verena Lambers
Telefon: +49 5204 915-282

Sophie Eiling
Telefon: +49 5204 915-5284

E-Mail: pr@hoermann.com

Download Texte und Bilder:
www.hoermann.de/presse

Bild 1: Alle Stahl-Objekttüren OD von Hörmann lassen sich unkompliziert und schnell mit der Universal-Eckzarge montieren, da sie für unterschiedliche Einbausituationen, z.B. per Diagonalbefestigung durch die Leibung oder traditionell über Dübellaschen, als Eck- oder 2-schalige Umfassungszarge sowie mit oder ohne Bodeneinstand verwendet werden kann.

Universal-Eckzarge von Hörmann

Eine Zarge mit nahezu unbegrenzten Montagemöglichkeiten

Zargen müssen diversen funktionellen und gestalterischen Anforderungen gerecht werden. Hörmann bietet deswegen ein ebenso umfangreiches wie vielfältiges Zargenprogramm, das optimal auf die damit zu montierenden Türen abgestimmt ist. Darunter unter anderem die Universal-Eckzarge, mit der sich schnell und einfach die Stahl-Objekttüren OD des Herstellers in verschiedene Wandsysteme montieren lassen. Darüber hinaus eignet sich die Stahlzarge besonders als Lagerzarge, da sie durch optionale Montagepakete an unterschiedliche Einbausituationen angepasst werden kann.

Die Universal-Eckzarge für die Stahl-Objekttüren OD von Hörmann, die für die Anforderungen Feuer-, Rauch- und Schallschutz sowie als einbruchhemmende Türen eingesetzt werden, ist eine Zarge für verschiedene Wandsysteme. Sie kann sowohl in Mauerwerk, Beton als auch Porenbeton befestigt werden. Mithilfe einer Ergänzungszarge, z.B. der Varrio B53, ist auch eine Befestigung als 2-schalige Umfassungszarge im Metall-Ständerwerk F90A möglich. Diese Ergänzungszarge kann ebenso in den anderen Wandarten eingesetzt werden, um eine Umfassungszarge mit variabler

Maulweite (- 5 mm bis + 15 mm) zu erhalten. So können Metall- oder Trockenbauer flexibel auf die Gegebenheiten auf der Baustelle reagieren und benötigen nur eine Zargenvariante mit gegebenenfalls einer Ergänzungszarge.

Schnelle und einfache Montage

Standardmäßig wird die Universal-Eckzarge durch eine Diagonalbefestigung über vorgefertigte Bohrlöcher mit der Wand verschraubt. Je nach Baurichtmaßhöhe der Tür gibt es nur drei Befestigungspunkte pro Seite, sodass eine schnelle und unkomplizierte Montage ermöglicht wird. Ergänzend zur Standard-Montage bietet Hörmann weitere, optionale Montagevarianten bzw. -ergänzungen. So kann die Universal-Eckzarge alternativ mit optional erhältlichen Dübellaschen montiert werden. Das erhöht zusätzlich die Flexibilität, da je nach Beschaffenheit des Mauerwerks die bestmögliche Montageart gewählt werden kann und diese auch kombiniert werden können.

Serienmäßig wird die Universal-Eckzarge ohne Bodeneinstand geliefert. Optional sind jedoch entsprechende Edelstahl-Adapter für einen Bodeneinstand verfügbar, falls die Zarge bereits vor dem Estrichverlegen im Objekt montiert wird. Müssen Tür und Zarge Brandschutzanforderungen gerecht werden, sind optional Mineralwoll-Formstücke erhältlich. Die Universal-Eckzarge kann somit unkompliziert und schnell an viele Einbausituationen angepasst werden. Deswegen eignet sie sich besonders gut als Lagerzarge, da im Vergleich zu anderen Zargenarten weniger bevorratet werden muss.

(2.580 Zeichen inkl. Leerschläge)

Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Tore · Türen · Zargen · Antriebe

Lisa Modest-Danke
Telefon: +49 5204 915-167

Verena Lambers
Telefon: +49 5204 915-282

Sophie Eiling
Telefon: +49 5204 915-5284

E-Mail: pr@hoermann.com

Download Texte und Bilder:
www.hoermann.de/presse

Bilder und Bildunterzeilen:

Bild 2: Mit der Universal-Eckzarge von Hörmann können alle Stahl-Objekttüren OD des Herstellers, die als Feuer- und Rauchschutz-, Schallschutz- sowie Sicherheitstüren zugelassen sind, in verschiedene Wandsysteme montiert werden. Durch diese Flexibilität eignet sie sich besonders als Lagerzarge.

Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Tore · Türen · Zargen · Antriebe

Lisa Modest-Danke
Telefon: +49 5204 915-167

Verena Lambers
Telefon: +49 5204 915-282

Sophie Eiling
Telefon: +49 5204 915-5284

E-Mail: pr@hoermann.com

Download Texte und Bilder:
www.hoermann.de/presse



Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Tore · Türen · Zargen · Antriebe

Lisa Modest-Danke
Telefon: +49 5204 915-167

Verena Lambers
Telefon: +49 5204 915-282

Sophie Eiling
Telefon: +49 5204 915-5284

E-Mail: pr@hoermann.com

Download Texte und Bilder:
www.hoermann.de/presse

Bild 3: Die Universal-Eckzarge von Hörmann wird mit vorgefertigten Bohrlöchern geliefert und kann schnell durch eine Diagonalbefestigung mit der Wand verschraubt werden.



Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Tore · Türen · Zargen · Antriebe

Lisa Modest-Danke
Telefon: +49 5204 915-167

Verena Lambers
Telefon: +49 5204 915-282

Sophie Eiling
Telefon: +49 5204 915-5284

E-Mail: pr@hoermann.com

Download Texte und Bilder:
www.hoermann.de/presse

Bild 4: Im Ständerwerk kann die Universal-Eckzarge von Hörmann mithilfe einer Ergänzungszarge, z.B. der Vario B53, montiert werden. Die dann entstandene 2-schalige Umfassungszarge verfügt über eine variable Maulweite (- 5 mm bis + 15 mm), sodass Wandtoleranzen ausgeglichen werden können.

Fotos: Hörmann