



Holztür/Stahlzargen-Element DuraFix

Die perfekte Kombination aus Design, Robustheit und Langlebigkeit

HÖRMANN

Holztür/Stahlzargen-Element DuraFix

Die hochwertige Türoberfläche Duradecor und die robuste Stahlzarge VarioFix Project erfüllen alle Anforderungen für eine tägliche Nutzung mit hohen Beanspruchungen und eine dauerhaft schöne und elegante Türansicht. Das Holztür/Stahlzargen-Element DuraFix erhalten Sie mit gefälztem Türblatt und eleganten abgerundeten Kanten oder mit stumpf einschlagendem Türblatt für eine exklusive Türansicht.





SCHNELLE MONTAGE. Die Stahlzarge VarioFix Project sieht nicht nur aus wie eine Holzzarge, sie wird auch so montiert – nur schneller und einfacher. Statt wie bei einer Holzzarge Futterbrett und Bekleidung einzeln zu verleimen und zu verschrauben, werden bei der VarioFix Project nur die Innen- und Außenschale in der Öffnung zusammengesteckt.



BESONDERS LANGLEBIG. Durch die hochwertige Pulverbeschichtung verkräftet die Zarge auch mal einen Zusammenstoß mit einem Spielauto oder Staubsauger und Oberflächenbeschädigungen lassen sich einfach ausbessern. Auch Wischwasser oder eine gründliche Reinigung kann der Zarge nichts anhaben. Das Türblatt mit der Duradecor Oberfläche ist 48 % stoßfester als der Durchschnitt der geprüften CPL-Oberflächen anderer Hersteller und ist in puncto Pflegekomfort sowie Unempfindlichkeit unübertrefflich und nahezu so robust wie eine Küchenarbeitsplatte.



HOCHWERTIGES TÜRDESIGN. Die Stahlzarge ist in den Eckstößen hochwertig verschweißt und planeben geschliffen, so dass keine Gehrungsschnitte im Eckbereich erkennbar sind. Bei stumpf einschlagenden Türen garantiert die stabile Konstruktion ein einheitliches Spaltmaß, da sich die Zarge nach dem Einbau nicht mehr verziehen kann.

* als bei vermörtelten Stahlzargen

Holztür/Stahlzargen-Element DuraFix

Die perfekte Kombination aus Design, Robustheit und Langlebigkeit



HOLZTÜR MIT GEFÄLZTEM TÜRBLATT und eleganten abgerundeten Kanten



HOLZTÜR MIT STUMPF EINSCHLAGENDEM TÜRBLATT für eine exklusive Türansicht mit verdeckt liegenden Bändern (Euroband verdeckt 3D)



VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Duradecor Oberfläche des Türblattes und Pulverendbeschichtung der Zarge farblich aufeinander abgestimmt in Verkehrsweiß RAL 9016
- einfache Montage der Stahlzarge ohne Verschraubung mit 2-K-Schaum wie eine Holzzarge in alle Wandarten
- Ausgleich von Wandtoleranzen von bis zu 20 mm (-5 bis +15 mm)

GRÖSSEN

Breiten: 610, 735, 860, 985 mm

Höhen: 1985, 2110 mm

Wandstärken: 100, 125, 150, 175, 205, 270 mm

WOHNUNGSEINGANGSTÜR

Die Türausführung mit gefälztem Türblatt erhalten Sie auch mit dem WET System 1 und diesen Eigenschaften:



Klimaklasse 3



Schallschutzklasse 1